


Liquid Rubber® HBS200

Liquid Rubber® HBS200 is een universele product voor luchtafdichting, waterafdichting en corrosiebescherming. Liquid Rubber® HBS200 hecht op vrijwel alle ondergronden waaronder beton, steen, metaal, bitumen, EPDM, hout, PVC en zink. De eigenschappen van deze milieuvriendelijke coating zijn ongeëvenaard, de verwerking is eenvoudig en de bescherming is duurzaam.



Liquid Rubber® JointFiller

Liquid Rubber® JointFiller is een milieuvriendelijk product op waterbasis zonder oplosmiddelen. Na uitharding vormt het zich tot een naadloze en blijvend flexibele voegvulling of afdichting. Liquid Rubber® JointFiller kan worden gebruikt voor water-, luchtafdichting en bescherming tegen corrosie. Het product kan worden aangebracht op betonnen constructies, hout- en kunststof kozijnen, dakconstructies en op vele alle andere ondergronden.



AB Sealant
Air barrier coating

LRE Products

Groot Mijdrechtstraat 15
3641 RV Mijdrecht

T +31(0)297 58 78 66
info@liquidrubbereurope.com
www.liquidrubber.nl

Liquid Rubber® AB Sealant Coating voor luchtdichting

Liquid Rubber® AB Sealant is een witte elastomeren styreenemulsie die speciaal is ontwikkeld om aangebracht te worden met een kwast, roller of airless spuitsysteem. Liquid Rubber® AB Sealant is een één component product dat koud aan te brengen is. Het product is ontworpen voor een breed scala aan luchtdichte oplossingen voor binnen.

Liquid Rubber® AB Sealant is een oplosmiddelvrije, snel uithardende coating die een luchtdicht membraan oplevert met uitstekende hechting, elasticiteit en sterkte. Liquid Rubber® AB Sealant is volledig UV-bestendig.

Liquid Rubber® AB Sealant is een milieuvriendelijk product dat gebruikt kan worden zonder speciale beschermingsmiddelen. Liquid Rubber® AB Sealant hecht aan vele ondergronden en wordt binnen gebruikt als luchtdichting.

Liquid Rubber® AB Sealant is perfect geschikt voor het afdichten van raamkozijnen, vloer-wand aansluitingen, prefab elementverbindingen, leidingen en doorvoeren, scheuren en voegen etc.

Verpakking en verbruik

Liquid Rubber® AB Sealant wordt aangeboden in verpakkingen van 12,5 kilogram. Het verbruik is afhankelijk van de laagdikte en type ondergrond. De minimale laagdikte voor een luchtdicht membraan bedraagt 0,8 mm.

laagdikte	m ²	kg
0,8 mm	1 m ²	1.25kg (luchtdicht)



Applicatie

Liquid Rubber® AB Sealant is een koud aanbracht, milieuvriendelijk product op waterbasis. Na uitharding vormt het product een naadloos flexibel membraan. Liquid Rubber® AB Sealant is een één component product dat aangebracht kan worden met een kwast, roller of airless spuitsysteem.

Liquid Rubber® AB Sealant moet worden aangebracht op een droge ondergrond dat vrij is van vuil, stof, olie of vet. Voor het beste resultaat in één of twee lagen aanbrengen. Liquid Rubber® AB Sealant wordt aangebracht met een minimum van 1,25 kg per m² om een luchtdichting te creëren. Doorgaans is Liquid Rubber® AB Sealant binnen 1-2 uur tastdroog en binnen 24 uur volledig uitgehard. Deze uithardingstijd kan variëren afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

De bijzondere eigenschappen:

- volledig luchtdicht;
- sterk, naadloos en volledig hechtend aan het oppervlak;
- toepasbaar op licht vochtige ondergronden;
- hoog elastisch (tot 400%);
- volledig UV bestendig;
- duurzaam;
- ongevoelig voor temperatuurwisselingen;
- op waterbasis;
- milieuvriendelijk;
- vrij van toxische stoffen en oplosmiddelen;
- kleur wit;
- direct overschilderbaar en overstucbaar;
- snel en eenvoudige applicatie;



Tips bij het verwerken:

- de ondergrond dient schoon en vetvrij te zijn (stof, steentjes en losse delen dienen te worden verwijderd);
- verwerkingstemperatuur (omgeving en/of ondergrond) dient boven de 5°C te zijn;
- het product dient goed opgeroerd te worden;
- breng voldoende laagdikte aan (zie verbruikstabel);

Overbruggingen

Open voegen of naden groter dan 3mm dienen opgevuld te worden met LRE StretchFoam, alvorens het aanbrengen van Liquid Rubber® AB Sealant. Ook is het mogelijk om Liquid Rubber® Geotextiel te gebruiken tussen twee natte lagen Liquid Rubber® AB Sealant om zo een open naad of voeg te overbruggen. Raadpleeg uw Liquid Rubber Europe accountmanager voor meer informatie.

LRE Wipes

LRE Wipes zijn dermatologisch geteste, veelzijdige en uiterst gebruiksvriendelijke reinigingsdoekjes om oppervlakken, gereedschappen en handen grondig te reinigen van Liquid Rubber® producten, zoals HBS200, JointFiller, SprayGrade/ BelowGrade en uiteraard AB Sealant.

Resten zo nodig verwijderen, met behulp van een vochtige doek. Maak ondergronden waarop Liquid Rubber® producten gemorst zijn direct schoon, voor het beste resultaat.

