



Liquid Rubber® HBS200

Liquid Rubber® HBS200 is een universele product voor luchtdichting, waterafdichting en corrosiebescherming. Liquid Rubber® HBS200 hecht op vrijwel alle ondergronden waaronder beton, steen, metaal, bitumen, EPDM, hout, PVC en zink. De eigenschappen van deze milieuvriendelijke coating zijn ongeëvenaard, de verwerking is eenvoudig en de bescherming is duurzaam.



Liquid Rubber® Twee componenten serie

De twee componenten Liquid Rubber® series zijn vloeibare coatings op waterbasis die worden aangebracht als een twee component systeem om een direct uitgeharde coating te vormen. Na applicatie werken de naadloze coatings als een beschermend membraan van hoge kwaliteit en elasticiteit. Uitstekend beschermende coatings tegen indringing van water, zout of chemicaliën.



JointFiller

original product

Liquid Rubber Europe

Groot Mijdrechtstraat 15
3641 RV Mijdrecht

T +31(0)297 58 78 66
info@liquidrubbereurope.com
www.liquidrubber.nl

Liquid Rubber® JointFiller

Producteigenschappen

Liquid Rubber® JointFiller is een milieuvriendelijk product op waterbasis zonder oplosmiddelen en toepasbaar voor water- en luchtafdichting. Na uitharding vormt het zich tot een naadloze en blijvend flexibele voegvulling of afdichting.

De bijzondere eigenschappen:

- waterdicht en luchtdicht.
- sterk, naadloos en volledig hechtend aan het oppervlak.
- toepasbaar op licht vochtige ondergronden.
- effectief voor waterwering.
- UV- en zuurbestendig.
- duurzaam.
- ongevoelig voor temperatuurswisselingen (-40 °C tot +160 °C).
- op waterbasis.
- milieuvriendelijk en vrij van toxische stoffen en oplosmiddelen.
- overschilderbaar.

Toepassingen

Liquid Rubber® JointFiller is een veelzijdig product en kan in vele situaties toegepast worden. Liquid Rubber® JointFiller kan worden gebruikt voor water-, luchtafdichting en bescherming tegen corrosie. Het product kan worden aangebracht op betonnen constructies, hout- en kunststof kozijnen, dakconstructies en op vele alle andere ondergronden.

Applicatie

Liquid Rubber® JointFiller is een één component product dat kan worden aangebracht met een kitspuit. De reukloze en milieuvriendelijke eigenschappen maakt de Liquid Rubber® JointFiller geschikt voor zowel binnen als buiten toepassingen. Liquid Rubber® JointFiller kan worden aangebracht zonder speciale beschermende middelen.

Belangrijk bij het verwerken:

- de ondergrond dient schoon, stof en vetvrij te zijn en losse delen dienen te worden verwijderd.
- verwerkingstemperatuur (omgeving en/of ondergrond) dient boven de 5°C te zijn.
- gebruik van Liquid Rubber® B-primer, vooral bij poreuze ondergronden, is aan te raden voor een optimale hechting.
- het product mag binnen 24 uur niet worden belast met (stilstaand) water.

Verpakkingen & verbruik

Liquid Rubber® JointFiller is leverbaar in kokers van 310 ml. Het verbruik is afhankelijk van de breedte en diepte van de voeg/naad.

Belangrijk: In het geval van het aanbrengen van een grote hoeveelheid voegvulling, dient het in meerdere malen te worden aangebracht. Liquid Rubber® JointFiller kan tot 25% inklinken.

Indien het product wordt aangebracht in meerdere lagen met een tussenpoos groter dan 24uur, wordt geadviseerd de onderliggende laag te ontvetten alvorens de volgende laag wordt aangebracht.

